

SÉPARATION DE L'HUILE  
ET DES COPEAUXGARANTIE  
2 ANS

## GS 3/78 OIL

### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ ASPIRATION SIMULTANÉE DÉCHETS ET LIQUIDES
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ SYSTÈME FLOTTANT DE PANIER À TAMIS ET ANTI-OBSTRUCTION
- ▶ SOUPAPES DE SÛRETÉ ET SYSTÈME DE VIDANGE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR

		GS 3/78 OIL
Référence		ASD015122
DONNÉES TECHNIQUES		
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE
Nombre de phases		monophasé
Tension		220-240
Fréquence		50-60
Nombre et type de moteurs		3 x 2 étages
Puissance		3000-3600 max
Dépression		2470
Débit d'air		630
Capacité de cuve totale		78
Capacité du tamis de seau		30
Diamètre de l'entrée		60
Niveau de pression sonore		76
Dimensions (LxH)		550x600x980
Poids		28

### ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00285  
CARTOUCHE POLYESTERRÉFÉRENCE: FTDP28755  
FILTRE À MAILLERÉFÉRENCE: SECC00116  
TAMIS DE SEAU

### ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires anti-huile en option Ø38-60 mm

PMDT00928

Kit accessoires anti-huile en option Ø50-60 mm

PMDT00447